




Насос BP 5 Home & Garden обеспечивает бесперебойное орошение сада и постоянное давление воды, необходимое для водоснабжения дома. Модель работает только тогда, когда это необходимо, и автоматически отключается, когда необходимость в подаче воды отсутствует. Насос позволяет одновременно присоединить два шланга – например, один для ручного полива, а другой – для орошения газона дождевателем. BP 5 Home & Garden оснащен входным фильтром, обратным клапаном и устройством защиты от «сухого хода», обеспечивает постоянное давление и не требует технического обслуживания. Ножной переключатель и звукопоглощающие резиновые ножки дают дополнительный комфорт. При возникновении неисправности специальный индикатор показывает, где находится ее причина – со стороны всасывания или с напорной стороны. Многоступенчатый насос работает значительно тише инжекторных и позволяет экономить до 30% энергии при равной производительности. Высококачественные материалы гарантируют долгий срок службы.




BP 5 Home & Garden
Технические характеристики

№ для заказа	1.645-355.0	
Штрих-код (EAN)	4039784697768	
Макс. мощность двигателя	Вт	1000
Макс. производительность	л/ч	< 6000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	48 / 4,8
Высота всасывания	м	8
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	кг	12,7
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	230 x 540 x 373
Соединительная резьба	G1	

Комплектация

Оптимизир. соединительный патрубок	■
Система защиты от недостатка воды	■
Большая заливная горловина	■
Входной фильтр	■
Адаптер для кранов G1	■
Удобный ножной выключатель	■
Функция старт/стоп	■
Входной фильтр и обратный клапан	■
Эргономичная ручка для переноски	■
Легко хранить кабель	■
■ Входит в комплект поставки.	

Аксессуары для BP 5 Home & Garden 1.645-355.0

KÄRCHER



								Номер для заказа	Цена	Описание	
Соединители											
Адаптер для насосов, G1	1	6.997-473.0								Пластиковый адаптер для насосов, диаметр G1	■
2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1	2	6.997-474.0									■
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	3	6.997-359.0								Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	□
Соединительный комплект	4	6.997-358.0								Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	□
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	5	6.997-340.0								Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.	□
NOCH NICHT GEPFLEGT ----->	6	2.997-113.0									□
Трубная муфта	7	2.997-115.0									□
NOCH NICHT GEPFLEGT ----->	8	2.997-116.0									□
NOCH NICHT GEPFLEGT ----->	9	2.997-120.0									□
Всасывающий шланг											
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	10	6.997-347.0								Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	□
Всасывающий шланг 1", 25 метров	11	6.997-346.0								Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	□
Всасывающий шланг 3,5м G1	12	6.997-348.0								Всасывающий шланг 3,5м G1 внутренняя резьба. Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3,5м, готовый к присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры	□
Всасывающая гарнитура, 3,5 м	13	6.997-350.0								Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	□
Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4	14	6.997-349.0								Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба	□
Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".	15	6.997-360.0								Всасывающий шланг 0,5м, 3/4", внутренняя резьба G1", для гибкого соединения насоса с трубопроводом	□
NOCH NICHT GEPFLEGT ----->	16	2.997-110.0									□
	17	2.997-111.0									□
	18	2.997-112.0									□
Фильтр											
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 3/4"	19	6.997-345.0								Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	□
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 1"	20	6.997-342.0									□
Входной фильтр с обратным клапаном (Premium)	21	6.997-341.0								В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для BP 5 Home & Garden 1.645-355.0

KÄRCHER



22-23



24



25

		Номер для заказа						Цена	Описание	
Входной фильтр для насосов, большой	22	6.997-344.0							Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
NOCH NICHT GEPFLEGT ----- ----- >	23	2.997-210.0								<input type="checkbox"/>
Другое										
Компенсационный шланг	24	6.997-417.0							Соединительный шланг для стационарных трубопроводных систем. Эластичный внутренний шланг из силикона компенсирует падение давления в корпусе. Это приводит к уменьшению вибраций и значительному снижению уровня шума. Кроме того, внутреннее расширение шланга препятствует самопроизвольному включению / выключению насоса. С резьбой G1 с обоих концов. Длина: 1,0 м Диаметр: 3/4"	<input type="checkbox"/>
Напорный патрубок набор 1,5m für Rohrlei	25	2.997-125.0								<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.