

BP 5 Home & Garden

Долговечный насос премиум класса Керхер BP 5 Home & Garden. Насос имеет 4-х ступенчатйы механизм, что повышает энергоэффективность и снижает уровень шума при работе. Подойдет как для сада, так и для домового водоснабжения.

Комплектация:

- Входной фильтр и обратный клапан
- Защита от недостатка воды
- Оптимизир. соединительный патрубок

Номер для заказа: 1.645-355.0



Технические характеристики

Макс. мощность двигателя (Вт)	1000
Макс. производительность (л/ч)	< 6000
Макс. высота подачи / давление (м/бар)	48/4,8
Макс. высота всасывания (м)	8
Температура подачи, макс. (°C)	35
Вес без аксессуаров (кг)	12,5
Габариты (длина х ширина х высота) (мм)	500x235x300
Соединительная резьба	G1
Соединительный шнур H07RN-F (м)	1,85

Преимущества

Индикатор неисправностей Два выхода для воды Удобный ножной выключатель

Всасывающий шланг

Всасывающий шланг 3/4", 25 метров

Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.





Всасывающий шланг 1", 25 метров

Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.



Номер для заказа 6.997-346.0

Всасывающий шланг 3,5м G1

Всасывающий шланг 3,5м G1 внутренняя резьба. Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3,5м, готовый к присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры

Номер для заказа 6.997-348.0



Всасывающая гарнитура, 3,5 м

Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Номер для заказа 6.997-350.0



Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4

Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба

Номер для заказа 6.997-349.0



Всасывающий комплект для насосов 3.5 м

Готовый к присоеденению ваакумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром

Номер для заказа 6.997-450.0



Всасывающий шланг

Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".

Всасывющий шланг 0,5м, 3/4", внутренняя резьба G1", для гибкого соединия насоса с трубопроводом

Номер для заказа 6.997-360.0



Другое

Компенсационный шланг: НОВИНКА

Соединительный шланг для стационарных трубопроводных систем. Эластичный внутренний шланг из силикона компенсирует падение давления в корпусе. Это приводит к уменьшению вибраций и значительному снижению уровня шума. Кроме того, внутреннее расширение шланга препятствует самопроизвольному включению / выключению насоса. С резьбой G1 с обоих концов. Длина: 1,0 м Диаметр: 3/4"



Номер для заказа 6.997-417.0

Соединители

Адаптер для насосов с резьбой G1

Номер для заказа 6.997-473.0



2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1 Номер для заказа 6.997-474.0



Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"

Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"

Номер для заказа 6.997-359.0



Соединитель насоса для всасывающих шлангов, большой

Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосом. С поворотным резьбовым штуцером, двумя соединительными элементами, прокладкой и обратным клапаном. Для насосов с соединительной резьбой G1 1/4 (41,9 мм) и шлангов 1" и 1 1/4".

Номер для заказа 6.997-418.0



Соединители

Соединительный комплект (Basic)

Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Номер для заказа 6.997-358.0



Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP

Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.

Номер для заказа 6.997-340.0



Фильтр

Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 3/4"

Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.

Номер для заказа 6.997-345.0



Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 1"

Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.

Номер для заказа 6.997-342.0



Входной фильтр с обратным клапаном (Premium)

В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.

Номер для заказа 6.997-341.0



Входной фильтр для насосов, малый

Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Номер для заказа 6.997-343.0



Фильтр

Входной фильтр для насосов, большой

Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Номер для заказа 6.997-344.0

