




Компактный, прочный и долговечный садовый насос BP 2 Garden является оптимальным решением начального уровня для полива с использованием воды из таких альтернативных источников, как бочки или цистерны. Насос обладает высокой силой всасывания и оптимальной производительностью. Кроме того, его можно легко переносить благодаря эргономичной ручке и небольшому весу. Техническое обслуживание и подключение насоса не требует специальных инструментов. Большой ножной переключатель позволяет включать модель без утомительных наклонов. Использование высококачественных материалов обеспечивает долгий срок службы. При условии регистрации насоса на сайте гарантия на изделие составляет 5 лет.



reddot award 2014
best of the best


BP 2 Garden
Технические характеристики

№ для заказа	1.645-350.0	
Штрих-код (EAN)	4039784697096	
Макс. мощность двигателя	Вт	700
Макс. производительность	л/ч	< 3000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	35 / 3,5
Высота всасывания	м	8
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	кг	7,9
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	220 × 405 × 260
Соединительная резьба	G1	

Комплектация

Оптимизир. соединительный патрубок	■
Адаптер для кранов G1	■
Удобный ножной выключатель	■
Эргономичная ручка для переноски	■
■ Входит в комплект поставки.	

Аксессуары для BP 2 Garden 1.645-350.0

KÄRCHER



								Номер для заказа	Цена	Описание	
Соединители											
Адаптер для насосов, G1	1	6.997-473.0								Пластиковый адаптер для насосов, диаметр G1	<input checked="" type="checkbox"/>
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	2	6.997-359.0								Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
Соединительный комплект	3	6.997-358.0								Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	4	6.997-340.0								Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.	<input type="checkbox"/>
NOCH NICHT GEPFLEGT ----->	5	2.997-113.0									<input type="checkbox"/>
	6	2.997-120.0									<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг											
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	7	6.997-347.0								Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 1", 25 метров	8	6.997-346.0								Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 3,5м G1	9	6.997-348.0								Всасывающий шланг 3,5м G1 внутренняя резьба. Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3,5м, готовый к присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры	<input type="checkbox"/>
Всасывающая гарнитура, 3,5 м	10	6.997-350.0								Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4	11	6.997-349.0								Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".	12	6.997-360.0								Всасывающий шланг 0,5м, 3/4", внутренняя резьба G1", для гибкого соединения насоса с трубопроводом	<input type="checkbox"/>
NOCH NICHT GEPFLEGT ----->	13	2.997-110.0									<input type="checkbox"/>
	14	2.997-111.0									<input type="checkbox"/>
	15	2.997-112.0									<input type="checkbox"/>
Фильтр											
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 3/4"	16	6.997-345.0								Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 1"	17	6.997-342.0									<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном (Premium)	18	6.997-341.0								В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, малый	19	6.997-343.0								Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, большой	20	6.997-344.0									<input type="checkbox"/>
NOCH NICHT GEPFLEGT ----->	21	2.997-210.0									<input type="checkbox"/>
	22	2.997-211.0									<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.