



SP 3 Dirt производительностью до 7 000 л/ч предназначен для работы как с чистой, так и с загрязненной водой с частицами примесей размером до 20 мм. Дополнительный фильтр (опция), позволит обеспечить еще более надежную защиту от засорения, а керамическое контактное уплотнительное кольцо с масляной камерой значительно продлевает срок службы насоса. Аппарат оснащен поплавковым выключателем, с помощью которого можно автоматически управлять насосом при остаточном уровне воды 25 мм. Удобная функция Quick Connect позволяет быстро подсоединять шланг диаметром 1 1/4". При условии регистрации насоса на сайте гарантия на изделие составляет 5 лет.




**SP 3 Dirt**
**Технические характеристики**

<b>Номер для заказа</b>	1.645-502.0	
<b>Штрих-код (EAN)</b>	4054278060415	
<b>Макс. мощность двигателя</b>	Вт	350
<b>Макс. производительность</b>	л/ч	< 7000
<b>Макс. высота подачи / давление</b>	м / бар	6 / 0,6
<b>Макс. глубина погружения</b>	м	7
<b>Макс. размер твердых частиц</b>	мм	20
<b>Остаточный уровень воды</b>	мм	25
<b>Температура подачи, макс.</b>	°С	35
<b>Вес без аксессуаров</b>	кг	4,2

**Комплектация**

<b>Удобная ручка для переноски</b>	■
<b>Система Quick Connect для быстрого подключения</b>	■
<b>Переключение между ручным/автоматическим режимом</b>	Возможность зафиксировать поплавковый выключатель
<b>Керамическое уплотнительное кольцо</b>	■
■ Входит в комплект поставки.	

# Аксессуары для SP 3 Dirt 1.645-502.0

**KÄRCHER**



								Цена	Описание	
<b>Всасывающий шланг</b>										
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	1	6.997-347.0							Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 1", 25 метров	2	6.997-346.0							Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
<b>Фильтр</b>										
Входной фильтр для погружных насосов, малый	3	2.997-201.0							Фильтр защищает погружной насос от крупных частиц и повышает защиту: надежный и простой в монтаже фильтр для погружных дренажных насосов SP 1 - SP 5 Flat/Dirt	<input type="checkbox"/>
<b>Соединители</b>										
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	4	6.997-359.0							Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
<b>Другое</b>										
Комплект плоского шланга	5	2.997-100.0							Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.	<input type="checkbox"/>
<b>Шланги</b>										
Шланг PrimoFlex® plus 3/4 - 25м	6	2.645-148.0							Шланг PrimoFlex® plus 3/4, 25м, Устойчив к высокому давлению, выдерживает давление до 45 бар. Безвреден для здоровья. Термостойкость от -20 до 65°C	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 3/4 - 25м	7	2.645-142.0							Шланг PrimoFlex® 3/4", 25м, имеет рабочее давление до 24бар. Без содержания вредных веществ, фталатов и вторичного сырья. Термостойкость до 65 °C	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1" 1м	8	2.645-247.0							Садовый шланг PrimoFlex® 1" 1м. Садовый шланг в интернет-магазине реализуется только бухтой 50м.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.