

Очистители высокого давления
EasyAquatak 100

Компактность и скорость – для легкой и эффективной очистки

К изделию



Основные характеристики изделия

- Пистолет Bosch 360° позволяет направлять струю под углом таким образом, чтобы можно было легко удалить грязь даже в труднодоступных местах
- Благодаря управлению одной рукой, вы можете удерживать второй рукой легкие предметы или перемещать предмет во время очистки, что ускорит работу и повысит ее эффективность.
- Форсунку можно регулировать в диапазоне от сильной струи до мягкого распыления, идеально подходящего для окон

Другие преимущества изделия

- Форсунка для нанесения моющего средства под высоким давлением сокращает длительность очистки за счет быстрого нанесения мыльного раствора. Идеально подойдет для тщательной очистки автомобилей или мусорных баков
- Компактная переносная конструкция с широким основанием для большей устойчивости
- Готовность к работе сразу после распаковки, нет необходимости в сборке пользователем

Комплект поставки

- Пистолет-пульверизатор 360° Bosch
- Шланг высокого давления 3 м
- Насадка для нанесения моющего средства под высоким давлением, 450 мл
- Водяной фильтр

Номер заказа: 06008A7E00

Код EAN: 3165140935661

Очистители высокого давления

EasyAquatak 100

Технические данные

Мощность двигателя: 1.200 W

Макс. давление: 100 бар

Макс. производительность: 300 л/ч

Макс. температура используемой воды: 40 °C

Производительность самовсасывания: 0,5 м

Водный фильтр: Образование пены под высоким давлением

Тип двигателя: Серии

Тип насоса: 3 цилиндра

Длина кабеля: 5 м

Длина шланга: 3 м (ПВХ)

Вес (без принадлежностей): 3 кг

Трубки: Трубка

Катушка для шланга: ручн.

Данные об уровне шума/вибрации

Значения установлены согласно EN 60335

Общие значения вибрации (сумма векторов по трем направлениям).

Значение вибрации a_h : 1.3 м/с²

Коэффициент неточности K: 0.6 м/с²

Измеренные значения уровня шума установлены согласно 2000/14/EG. Стандартный A-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 79 дБ (A); уровень звуковой мощности — 91 дБ(A). Поправочный коэффициент K= 3 дБ.

Функции

Компакт

Готовность к работе сразу после распаковки

Быстрое и простое присоединение фитингов

Функция самовсасывания / использования с емкостями

Водяной фильтр

Система автоматической остановки инструмента

Система пенообразования под высоким давлением