

ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ

ТСС - ЭП-1,5

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



Портативный вибратор
ТСС-ЭП-1,3/220Ш



Стационарный вибратор
ТСС-ЭП-1,5/220ГУ



Стационарный вибратор
ТСС-ЭП-2,2/220

Технические особенности:

Портативные глубинные вибраторы ТСС ЭП-0,75/220Ш и ЭП-1,3/220Ш имеют достаточно небольшой вес и короткий гибкий вал, благодаря этому аппарат прекрасно подходит для использования при небольшом строительстве, заливке фундамента частного дома и наливного пола. Он удобен в работе, пользоваться им легко и просто как профессионалу, так и новичку в сфере строительства.

Стационарные глубинные вибраторы ТСС ЭП-1,5/220ГУ, ТСС ЭП-1,5/220ГУ и ЭП-2,2/220 – это специализированное оборудование для выполнения строительных работ, осуществляющее уплотнение бетонной смеси в промышленных условиях. За счет своей вибрации вибратор позволяет добиться высочайшего качества работы, поскольку производит максимально возможное удаление воздуха, а сама масса бетона становится пластичнее. После виброобработки бетонной смеси, значительно увеличивается сцепление бетона со стальной арматурой.

Виды работ, выполняемых вибраторами

Глубинные вибраторы активно применяются в процессе всех ремонтно-строительных работ. Они производят максимально возможное удаление воздуха из смеси, улучшая охват арматуры бетоном и заполнение им пустот.

Это увеличивает прочностные характеристики и срок службы строящихся объектов, будь то: фундамент зданий, колонны, опоры, туннели, пролеты мостов, метро, эстакады.

Уплотнение бетонной смеси является одним из главных условий получения высококачественного бетона.

Преимущества:

Вибраторы серии ТСС отличаются своей неприхотливостью, высокой надежностью и простотой использования. Среди достоинств ручных и стационарных вибраторов следует выделить:

- компактность;
- гибкие валы дополнительно усилены металлической крученной оплеткой;
- в комплектации предусмотрено УЗО (устройство защитного отключения);
- одно из лучших предложений по соотношению цены и качества;
- возможностью работы в труднодоступных местах;
- в комплектации гибкие валы длиной от 1,5 до 2м и вибронаконечники диаметром 25, 35, 45 мм;
- электрический двигатель позволяет использовать ручные глубинные вибраторы в закрытых помещениях.

Гарантии:

На вибраторы серии ТСС предоставляется гарантия 12 месяцев. Поставка запасных частей, гарантийное и постгарантийное обслуживание осуществляется сервисной службой ГК ТСС.

Сервисные и ремонтные работы:

Регламентное обслуживание техники ТСС осуществляется в сервисных центрах ГК ТСС, расположенных по всей России. Полный список ремонтных сервисов смотрите на сайте: www.tss.ru.

Параметры	Двигатель				Размеры	
	Артикул	Мощность, кВт	Длина гибких валов для привода, м	Напряжение, В	Габариты, мм	Масса, кг
ТСС ЭП-0,75/220 Ш	203564	0,75	1,5-2	220	290x85x70	2,5
ТСС ЭП-1,3/220 Ш	203729	1,3	1,5-2	220	330x90x100	4
ТСС ЭП-1,5/220 ГУ	203514	1,5	3-6	220	360x230x300	20
ТСС ЭП-1,5/220	203522	1,5	3-6	220	345x270x300	11,2
ТСС ЭП-2,2/220 ГУ	203523	2,2	3-6	220	370x270x300	12

