

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

AEROMAX Компрессор ременной 1050/500 НР



AEROMAX 1050/500 HP - воздушный четырехпоршневой двухступенчатый масляный компрессор с ременным приводом. Профессиональная модель с максимальным рабочим давлением в 12,5 бар и производительностью 1050 л/мин, оснащенная вместительным ресивером объемом 500 л. AEROMAX 1050/500 HP подходит для применения на станциях технического обслуживания и автомастерских, в производственных цехах мастерских и предприятий, для работы с производительным пневмоинструментом и оборудованием при осуществлении строительных работ, для пескоструйной обработки, покраски, сварочных работ, например, в сочетании с аппаратами для плазменной резки и т.п. Компрессор также может быть размещен на рабочем объекте для последующего подключения к существующей производственной пневмосети. Данная модель оснащена 4 быстросъемными выходами. Безопасность работы обеспечивает автоматическое реле давления с манометром и аварийный (перепускной) клапан сброса давления. Ременная передача и шкивы закрыты решеткой, предотвращающей ее повреждение, а также травмирование пользователя в случае обрыва ремня. Четыре колеса обеспечивают возможность перемещения устройства. Ресивер имеет сливной кран для конденсата и качественное покрытие, препятствующее образованию коррозии.

Мощность, кВт	7,5
Производительность на входе, л/мин	1050
Максимальное давление, бар	12,5
Напряжение, В	400
Тип компрессора	электрический поршневой
Тип питания	от сети
Тип соединения	быстросъемный
Объем ресивера, л	500
Производительность на выходе, л/мин	840
Количество цилиндров, шт.	4
Диаметр цилиндра(ов), мм	2x105 / 2x55
Уровень шума, дБ(А)	86
Количество быстросъемных выходов	4
Боковые выходы на ресивере	2 x 1/2" F
Ёмкость масляного картера, мл	1800
Число оборотов электродвигателя, об/мин	1450
Обороты компрессорной головки, об/мин	730
Тип привода	ременной
Тип смазки	масляный
Предохранительный клапан	да
Манометр	да
Количество манометров, шт.	2
Тип быстросъемного соединения	рапид
Автоматическое поддержание давления, бар	да
Колёса для транспортировки	да
Вес нетто, кг	277
Габариты (ДхШхВ), мм	1875x630x1280
Вес товара в упаковке, кг	352
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	1890x710x1350
Гарантия, мес.	24

Комплект поставки:

AEROMAX Компрессор ременной 1050/500 НР – 1 шт.; Колёса с комплектом для крепления – 4 шт.; Воздушный фильтр – 2 шт.; Масло в бутылке – 1 шт.; Кран шаровый 1/2quot;М – 1/2quot;F – 1 шт.; Инструкция по эксплуатации + Гарантийный талон – 1 компл. *Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и характеристики оборудования без предварительного уведомления покупателя.

Преимущества:

- Сеть – 400 В
- Версия НР с максимальным рабочим давлением 12,5 бар
- Высокая производительность на входе 1050 л/мин
- Высокопроизводительная компрессорная головка с двухступенчатым нагнетателем
- 4 быстросъемных выхода
- Большой объем ресивера – 500 л
- Интегрированный фильтр-осушитель с регулировкой давления
- Одновременное подключение до 4-х пневмоинструментов
- Улучшенная поршневая группа
- Другие настройки реле, манометра, защитного клапана давления
- Безопасность и простота обслуживания
- Надежность и высокий ресурс
- Для всех видов профессиональных работ
- 2 основных выхода «Rapid F»
- 2 дополнительных рабочих выхода «Rapid F» с влагоотделителем, регулятором давления и манометром
- Прочный защитный кожух ременного привода
- Эффективные воздушные фильтры с двухступенчатой очисткой
- Низкий уровень шума
- Простое обслуживание
- Удобный сливной кран

Ключевые особенности:

	МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ Профессиональная модель с максимальным рабочим давлением в 12,5 бар и производительностью 1050 л/мин оснащена вместительным ресивером объемом 500 л, мощным трёхфазным асинхронным электродвигателем 7,5 кВт и четырехпоршневой компрессорной головкой с двухступенчатой системой сжатия.
	ДО 4 РАБОЧИХ МЕСТ Данная модель оснащена 4 быстросъёмными выходами, что позволяет подключить к компрессору 4 пневмоинструмента одновременно.
	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ С ОСУШИТЕЛЕМ Для подключения чувствительного к влаге и маслу инструмента, например, краскопульт, для двух быстросъёмных выходов в компрессоре предусмотрено наличие интегрированного фильтра-осушителя с регулировкой давления.
	НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА Данный компрессор отличается низким уровнем шума, что обеспечивает комфортную работу в любое время дня без помех для окружающих.

Дополнительные фото:





Скачать инструкцию по QR-коду:

Инструкция AEROMAX КОМПРЕССОР РЕМЕННОЙ 1050/500 1350/500 1650/500 HP



Контакты:

Для уточнения любых вопросов по данному коммерческому предложению или товару,
пожалуйста свяжитесь с мной:

Алексей Ермаков

тел. +7 (029) 951-19-99

Email: belrossplav.info@gmail.com