



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Горелка сварочная WG-25AK  
 Сопло коническое Ф15х57 (установлено)  
 Трубка контактная 0,8 (установлена)  
 Трубка контактная 0,8 - 1шт  
 Трубка контактная 1,0 - 1шт  
 Картонная упаковка



1	Сопло коническое Ф15х57	WA-3482
2	Контактная трубка (наконечник) М6х28 =0,8мм=	WA-3483
3	Контактная трубка (наконечник) М6х28 =1,0мм=	WA-3484
4	Контактная трубка (наконечник) М6х28 =1,2мм=	WA-3485
5	Держатель контактной трубки (наконечника)	WA-3487
6	Пружина горелки	WA-3486
7	Шейка горелки в сборе	WA-3488
8	Втулка пластиковая	WA-3503
9	Рукоятка в сборе	WA-3504
10	Гайка пластиковая фиксирующая	WA-3505
11	Кабельная втулка	WA-3506
12	Кабель горелки 25мм <sup>2</sup> =3м=	WA-3513
	Кабель горелки 25мм <sup>2</sup> =5м=	WA-3514
13	Кабельная втулка	WA-3506
14	Корпус разъема	WA-3509
15	Гайка пластиковая разъема	WA-3510
16	Разъем сварочный EURO	WA-3511
17	Канал подачи проволоки =3м=	WA-3498
	Канал подачи проволоки =5м=	WA-3499
18	Гайка канала подачи проволоки М10	WA-3512
19	*Ключ универсальный	WA-2461

\*приобретается дополнительно

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	WG-25AK3	WG-25AK5
Макс. сварочный ток при сварке CO <sub>2</sub>	230 А	230 А
Макс. сварочный ток при сварке Ag или Ag+CO <sub>2</sub>	200 А	200 А
Диаметр сварочной проволоки	0,8 - 1,2 мм	0,8 - 1,2 мм
Продолжительность нагрузки на максимальном токе	60%	60%
Длина горелки	3 м	5 м
Масса	2,7 кг	3,7 кг